

**LATTIAKONSOLI**



- Kaksisuuntainen ilmanjakelu (lattialämmitys)
- Hiljainen-toiminto ulkoyksikölle
- Langaton säädin
- R32 vuodonilmaisain FCU (RB-I301-E)

**Tekniset tiedot**

Sisäyksikkö			RAS-B10J2FVG-E	RAS-B13J2FVG-E	RAS-B18J2FVG-E
Ilmavirtaus	m³/h - l/s	C	468 - 130	510 - 142	600 - 167
Äänen painetaso (k/m)	dB(A)	C	39/23	40/24	46/31
Äänen tehotaso (k/m)	dB(A)	C	54/38	55/39	60/46
Ilmavirtaus	m³/h - l/s	H	510 - 142	552 - 153	642 - 178
Äänen painetaso (k/m)	dB(A)	H	39/23	40/24	46/31
Äänen tehotaso (k/m)	dB(A)	H	54/38	55/39	60/46
Mitat (k x l x s)	mm		600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Paino	kg		16	16	16
Putkiliiännät (kaasu-neste)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"

C: jäädytys  
H: lämmitys

**KOMPAKTI KASETTI**



- 4-suuntainen ilmanjakelu
- Eleganti ja matala säleikkö takaa soveltuvuuden 600x600mm runkorakenne
- Langallinen tai langaton säädin / läsnäolosensori optiona
- Yksilöllinen säleikön säätö / Swing - toiminnot
- Sisäänrakennettu kondenssivesipumppu (jopa 850mm nosto)

**Tekniset tiedot**

Sisäyksikkö			RAS-M10U2MUVG-E	RAS-M13U2MUVG-E	RAS-M16U2MUVG-E
Ilmavirtaus (k/m)	m³/h	C	590/430	620/430	680/450
Äänen painetaso (k/m)	dB(A)	C	37/30	38/30	41/31
Äänen tehotaso (k/m)	dB(A)	C	52/45	53/45	56/46
Ilmavirtaus	m³/h	H	590/430	620/430	680/450
Äänen painetaso (k/m)	dB(A)	H	37/30	38/30	41/31
Äänen tehotaso (k/m)	dB(A)	H	52/45	53/45	56/46
Mitat (k x l x s)	mm		256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Paino	kg		15	15	15
Putkiliiännät (kaasu-neste)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"

C: jäädytys  
H: lämmitys

**KANA VOITAVA**



- Slim yksikkö (vain 210mm korkeus)
- Säädettävissä oleva ulkoinen staattinen paine
- Sisäänrakennettu kondenssivesipumppu (jopa 350mm nosto)
- Air filters in option

Sisäyksikkö			RAS-M07U2DVG-E	RAS-M10U2DVG-E	RAS-M13U2DVG-E	RAS-M16U2DVG-E	RAS-M22U2DVG-E	RAS-M24U2DVG-E
Ilmavirtaus (k/m)	m³/h	C	570 / 380	570 / 380	610 / 385	780 / 420	1000/740	1060/760
Äänen painetaso (k/m)*1	dB(A)	C	35 / 27	35 / 27	37 / 27	35 / 24	38/32	39/33
Äänen tehotaso (k/m)*1	dB(A)	C	50 / 42	50 / 42	52 / 42	50 / 39	53/47	54/48
Ilmavirtaus (k/m)	m³/h - l/s	H	570 / 380	570 / 380	610 / 385	780 / 450	1000/740	1060/760
Äänen painetaso (k/m)*1	dB(A)	H	35 / 27	35 / 27	37 / 27	35 / 25	38/32	39/33
Äänen tehotaso (k/m)*1	dB(A)	H	50 / 42	50 / 42	52 / 42	50 / 40	53/47	54/48
Mitat (k x l x s)	mm		210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 900 x 450	210 x 1100 x 450	210 x 1100 x 450
Paino	kg		16	16	16	19	22	22
Putkiliiännät (kaasu-neste)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Ulkoinen staattinen paine (stand / keski1 / keski2 / ylä)	Pa		10 / 20 / 35 /45	10 / 20 / 35 /45	10 / 20 / 35 /45	10 / 20 / 35 /45	10 / 20 / 35 /45	10 / 20 / 35 /45

C: jäädytys  
H: lämmitys  
\*1: ilmanotto takaa. Ulkoinen staattinen paine 35Pa.

**OPTIONA**



**Langaton Viikkoajastin Kaukosäädin**

RB-RXS33-E SEIYA:lle



**Seinäasenteinen Viikkoajastin (Vain Kasetti & Kanavoitava)**

RB-RWS21-E